




Исполнение	Цвет	Технич. хар-ки	Модель	Габ размеры	
 с выступающим толкателем	●	N/O	3SA8-BL21		
	●	N/O	3SA8-BL31		
	●	N/O	3SA8-BL51		
	●	N/O	3SA8-BL61		
	●	N/C	3SA8-BL22		
	●	N/C	3SA8-BL42		
	○	N/C	3SA8-BA4322		
	○	N/C	3SA8-BA4342		
		●	N/O		3SA5-BL21
		●	N/O		3SA5-BL31
●		N/O	3SA5-BL51		
●		N/O	3SA5-BL61		
●		N/C	3SA5-BL22		
●		N/C	3SA5-BL42		
○		N/C	3SA5-BA4322		
○		N/C	3SA5-BA4342		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная частота, Гц	50/60
Выдерживаемое напряжение, В в минуту	2500
Условия эксплуатации	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	-5 - +40
Степень защиты	IP 40
Электрическая износоустойчивость, циклов В_О	≥ 500000
Механическая износоустойчивость, циклов В_О	≥ 1000000

3SA5 - пластиковый корпус
3SA8 - маталлический корпус

N/O – нормально открытый контакт
N/C – нормально закрытый контакт

НАЗНАЧЕНИЕ

Арматура управления серий 3SA5, 3SA8 предназначена для оперативного управления технологическим оборудованием и индикации состояния электрических цепей. Аппаратура применяется в электрических цепях переменного тока частотой 50/60Гц с напряжением до 660В и постоянного напряжения до 400В; устанавливается, например, в постах кнопочных, вводно-распределительных устройствах, устройствах автоматического включения резерва, станциях управления электрическими приводами и т.п.

Все изделия соответствуют стандартам IEC 60947-5-1.