

3SA Микропереключатели



Стандартная ручка



Исполнение	Тип переключения	Технич. хар-ки		Модель	Габ. размеры
на 2 положения		N/O		3SA8-BD21	
		N/O	N/C	3SA8-BD25	
		N/O		3SA8-BD41	
		N/O	N/C	3SA8-BD45	
на 3 положения		2N/O		3SA8-BD33	
		2N/O		3SA8-BD53	
		2N/O		3SA8-BD73	
		2N/O		3SA8-BD83	

Длинная ручка



		N/O		3SA8-BJ21	
на 2 положения		N/O	N/C	3SA8-BJ25	
		N/O		3SA8-BJ41	
		N/O	N/C	3SA8-BJ45	
на 3 положения		2N/O		3SA8-BJ33	
		2N/O		3SA8-BJ53	
		2N/O		3SA8-BJ73	
		2N/O		3SA8-BJ83	

Переключатель с ключем



		N/o		3SA8-BG21	
на 2 положения		N/o	N/c	3SA8-BG25	
		N/o		3SA8-BG41	
		N/o	N/c	3SA8-BG45	
на 3 положения		N/o	N/c	3SA8-BG61	
		2N/o		3SA8-BG65	
		2N/o		3SA8-BG33	
		2N/o		3SA8-BG53	
		2N/o		3SA8-BG03	
		2N/o		3SA8-BG73	

условные обозначения				
типы переключения	с фиксацией	с возвратом		с ключем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная частота, Гц	50/60
Выдерживаемое напряжение, В в минуту	2500
Условия эксплуатации	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °C	-5 : +40
Степень защиты	IP 40
Электрическая износоустойчивость, циклов В_О	≥ 500000
Механическая износоустойчивость, циклов В_О	≥ 1000000

3SA5 - пластиковый корпус
3SA8 - маталлический корпус

N/O – нормально открытый контакт
N/C – нормально закрытый контакт